

# codex Fleksible tetningsprodukter

- codex fleksibelt hjørnebånd**
- codex fleksibelt utvendig hjørne**
- codex fleksibelt innvendig hjørne**
- codex tetningsmansjett for gulv**
- codex fleksible rørmansjetter**

**Beskrivelse:**

Fleksible tetningsprodukter for hjørner, overganger og rørgjennomføringer ved vanntetning bak keramisk flis. Brukes innvendig og utvendig på vegg og gulv som utsettes for fuktighet.

**Egnet for:**

- ▶ Smøremembran codex HS 600
- ▶ 1-komponent membran NC 210
- ▶ 2-komponent membran NC 220

**Produktfordeler/egenskaper:**

Fleksible gummierte tetningsprodukter for damp – vanntetning i våtrom. Testet og godkjent av Sintef sammen med codex HS 600.



**Teknisk data:**

Farge:	Hjørnebånd, hjørner og gulvmansjett	Grønn
Farge:	Rørmansjett	Hvit
For fugebredder opp til		Max 50 mm
Strekfasthet lengderetning:		700%
Strekfasthet sideveis		100%
Temperaturområde:		-35°C til +100 °C
Bretting i kald tilstand:		Ingen sprekkdannelse ved -20°C
Vanndampmotstand $\mu$		60.000
Mengde:		
	codex fleksibelt hjørnebånd	50 m / rull
	codex fleksibelt utvendig hjørne	25 stk / eske
	codex fleksibelt innvendig hjørne	25 stk / eske
	codex tetningsmansjett for gulv	10 stk / eske
	codex fleksibel rørmansjett 15	25 stk / eske
	codex fleksibel rørmansjett 40	10 stk / eske
	codex fleksibel rørmansjett 70	10 stk / eske

## codex fleksibelt hjørnebånd:

Spesielt egnet til vanntetning av overganger mellom gulv / vegg og hjørner. Kan brukes både innendørs og utendørs til gulv og vegg. Størrelse: 12 cm x 50 m, rullene er merket med gjenværende mengde på rullen.

## codex fleksibelt utvendig hjørne:

Formstøpt tetningshjørne for bruk sammen med hjørnebånd. Størrelse: 12 cm bred og 15 cm lengde

## codex fleksibelt innvendig hjørne:

Formstøpt tetningshjørne for bruk sammen med hjørnebånd. Størrelse: 12cm bred og 15cm lengde

## codex tetningsmansjett for gulv:

Tetningsmansjett for sluk. Størrelse: 42,5 cm x 42,5 cm

## codex fleksible rørmansjetter:

Fleksible tetningsmansjetter for optimal tetning rundt rør.

Størrelse:	For rørdiameter:
12 cm x 12 cm	ø 15 - 32 mm
15 cm x 15 cm	ø 40 - 50 mm
25 cm x 25 cm	ø 70 - 115 mm

## Montering:

- ▶ Smør et tynt strøk med membran der tetningsproduktet skal brukes.
- ▶ Legg hjørnebånd og mansjetter i den fuktige membranen – press godt for å unngå bobler
- ▶ I hjørner med ekspansjonsbånd, må hjørnebånd monteres med mulighet for litt bevegelse
- ▶ I overgang mellom gulv og vegg, monteres hjørnebånd med en liten «slakk»
- ▶ Membran smøres over hjørnebånd og mansjetter for å gi en fullverdig vanntetning

## Montering av rørmansjetter:

Før montering av rørmansjetter, må det fleksible området sjekkes for skader. Påse at riktig mansjett monteres (hulldiameter)

## Montering av tetningsmansjett for sluk:

Mansjetten snittes fra senter og tilpasses klemringen. Monter deretter klemringen i våt membran.

## Viktige henvisninger:

Ved bruk av anbefalte codex produkter, se produktdatablad på [www.codex-x.no](http://www.codex-x.no)

## Arbeids – og miljøhensyn:

Ingen spesielle hensyn. Se produktdatablad for tilleggsprodukter med hensyn til arbeid og miljø.

## Avfallshåndtering:

Sorteres som vanlig byggavfall.